

●●●● 卓上型超音波洗浄器

# YSシリーズ

ご使用用途に合わせ  
豊富なサイズをラインナップ



- 超音波により発生する微細気泡により  
  用手洗浄ではできない複雑な構造物の細部まで洗浄が可能です。
- 洗浄タイマー機能を搭載しており、  
  洗浄後は自動停止し洗いすぎによるダメージを防ぎます。
- 独自の発振方式で、洗浄槽全体に超音波が伝わり、洗浄ムラを最小限に抑えます。
- 洗浄モード機能(標準洗浄、ソフト洗浄、断続洗浄)を搭載しています。
- 超音波の点検機能、ヒーター異常時の警告機能を搭載しています。

各種仕様

型 式	YS-30D	YS-50D	YS-100D	YS-130D	YS-200D	YS-180D	YS-300D
標準価格 (税抜)	282,500	306,500	380,000	441,500	527,500	478,000	564,000
槽 容 量	3.8ℓ [3ℓ]*1	5.8ℓ [4ℓ]*1	9.2ℓ [7ℓ]*1	13.0ℓ [9ℓ]*1	20.4ℓ [14ℓ]*1	18.0ℓ [14ℓ]*1	28.2ℓ [22ℓ]*1
槽内寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	299×150×100	299×150×150	299×236×150	325×299×150	502×299×150	325×299×200	502×299×200
本体寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	364×213×240	364×213×290	364×303×290	390×364×290	567×364×290	390×364×359	567×364×359
洗浄カゴ寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	251×114×66*2	251×114×101*2	252×192×100*2	272×252×100*2	442×252×100*2	272×252×150*2	442×252×150*2
本体質量 (約)	6kg	7kg	9kg	11kg	15kg	12kg	16kg
消費電力	240W	240W	330W	370W	500W	580W	710W
ヒーター容量	160W	160W	210W	210W	300W	420W	510W
電 源	AC100V 50-60Hz						
発 振	38kHz BLT 他励発振						
排 水 方 式	手動排水バルブ式						
温度設定範囲	20℃～50℃ (1℃刻みで設定)						
タイマー設定範囲	最大60分 (1分刻みで設定)						
材 質	洗浄槽 (SUS304)、本体 (SUS443J1)、パネル (PP樹脂)、配管 (SUS304及び真鍮)						
付 属 品	洗浄カゴ (SUS304)、上フタ (PP)						

※槽内寸法は上部寸法です。槽は廃液性を考慮しテーパーとなっており下部寸法は異なります。

※本器は防爆構造ではありません。

※本体寸法に突起部分は含みません。

\*1: [ ]内は、水位線までの容量です。

\*2: 高さは取手部を除きます。

関連製品

AW-150/AW-180

ウォッシャー・ディスインフェクター

販 売 名: ウォッシャー・ディスインフェクター AW-150/AW-180

一般的名称: 器具除染用洗浄器

機器の分類: 一般医療機器 (クラス I)

届 出 番 号: 20B2X10010000004/20B2X10010000006

製 造 販 売: チヨダエレクトリック株式会社



AW-150



AW-180

※仕様・カタログ等の掲載内容は製品改良のため予告無く変更する場合があります。



製造販売

チヨダエレクトリック株式会社



本社: 〒387-0018 長野県千曲市大字新田124

TEL: 026-273-1800 FAX: 026-272-5723

●お問合せ: 営業部 TEL: 026-214-1802

http://www.chiyoda-electric.co.jp

販売店

